



RUEDAS DESTINADAS A COMPLEJOS HOTELEROS Y LAVANDERÍAS INDUSTRIALES





RUEDA P2D2 B32

llanta:	polipropileno
banda de rodadura:	goma gris de alta calidad (TPE) 65° shore A
tipo de rodamiento:	rodamiento a bolas
antihilos:	antihilos pequeño de plástico
Wcapacidad de carga:	135 kg hasta 165 kg
diámetro:	100 mm hasta 125 mm
rango de temperaturas:	-20°C hasta +60°C



placa giratoria

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
20C1204		100	105x80	80/77x60	9	40	125	135
20C1205		125	105x80	80/77x60	9	40	155	165



placa fija

20C1208		100	105x80	80/77x60	9		125	135
20C1330		125	105x80	80/77x60	9		155	165



placa giratoria con freno total

20C1206		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	135
20C1207		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	165



Sistema de bloqueo direccional central

- ✓ placa giratoria se puede bloquear individualmente
- ✓ facilidad de manipulación del carro
- ✓ recorrido recto durante el uso





RUEDA P2T2 B42

llanta:	polipropileno
banda de rodadura:	goma gris de alta calidad (TPE) 95° shore A
tipo de rodamiento:	rodamiento a bolas
antihilos:	antihilos de plástico
capacidad de carga:	80 kg hasta 100 kg
diámetro:	80 mm hasta 150 mm
rango de temperaturas:	-20°C hasta +60°C



placa giratoria

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
20A0160		80	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	111		80
20A0036		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	135		100
20A0031		125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	160		100
20A0037		150	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	185		100



placa fija

20A0162		80	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		111		80
20A0039		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		135		100
20A0040		125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		160		100
20A0041		150	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5		185		100



placa giratoria con freno total

20A0164		80	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	111	132	80
20A0043		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	37	135	132	100
20A0032		125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	160	132	100
20A0044		150	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	185	132	100

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- ✓ sector hospitalario (mobiliario médico)
- ✓ sector hostelero (carros de cubiertos)
- ✓ muebles auxiliares, camas plegables...

ASPECTOS DESTACABLES

- ✓ baja sonoridad al rodar en diferentes superficies
- ✓ multitud de usos con excelentes resultados en cargas ligeras
- ✓ facilidad de rodaje gracias a su tipo de rodamiento a bolas
- ✓ sin marcas en el pavimento



agujero pasante

									
		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
20A0166		80	11			37	111		80
20A0046		100	11			37	135		100
20A0033		125	11			40	160		100
20A0047		150	11			40	185		100



agujero pasante con freno total

20A0167		80	11			37	111	132	80
20A0049		100	11			37	135	132	100
20A0034		125	11			40	160	132	100
20A0050		150	11			40	185	132	100



aro individual

								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Ø		[kg]
20A0168		80	32	36	12	M8		100
20A0052		100	32	36	12	M8		100
20A0053		125	32	36	12	M8		100
20A0054		150	32	36	12	M8		100



RUEDA CARA

llanta:	polipropileno
banda de rodadura:	goma gris de alta calidad 85° shore A
tipo de cojinete:	rodamiento a bolas
antihilos:	sin antihilos / antihilos de plástico
capacidad de carga:	75 kg hasta 110 kg
diámetro:	100 mm hasta 125 mm
rango de temperaturas:	-20°C hasta +60°C



placa giratoria

										
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
20A0055		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	38	140			100
20A0056		125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	165			110



placa giratoria con freno total

20A0058		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	38	140	97	100
20A0059		125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	165	102	110



placa giratoria con freno direccional

20A0189		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	38	140	97	100
20A0191		125	77x67	61.5/56x51.5/46.5	8.5	40	165	102	110

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- ✓ sector hospitalario (mobiliario médico)
- ✓ sector hostelero (carros de cubiertos)
- ✓ muebles auxiliares, camas plegables...

ASPECTOS DESTACABLES

- ✓ baja sonoridad al rodar en diferentes superficies
- ✓ multitud de usos con excelentes resultados en cargas ligeras
- ✓ facilidad de rodaje gracias a su tipo de rodamiento a bolas
- ✓ sin marcas en el pavimento



agujero pasante

		 [mm]	 [mm]			 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
20A0194		75	11			30	100		75
20A0061		100	13			38	137		100
20A0062		125	13			40	162		110



agujero pasante con freno total

20A0198		75	11			30	100		75
20A0063		100	13			38	137		100
20A0064		125	13			40	162		110



agujero pasante con freno direccional

20A0201		100	11/13			38	137	97	100
20A0204		125	11/13			40	162	102.5	110



RUEDA P4S4 P0N

llanta:	polipropileno
banda de rodadura:	goma maciza negra 85° shore A
tipo de rodamiento:	cojinete liso
antihilos:	sin antihilos
capacidad de carga:	205 kg
diámetro:	200 mm
rango de temperaturas:	-20°C hasta +60°C



placa giratoria

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
20D0002	=	200	135x110	105x84/76	11	55	238		205



placa giratoria con freno

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
20D0003	=	200	135x110	105x84/76	11	55	238		205





RUEDA N0N0 R1W

llanta: poliamida 6 (nylon)
 banda de rodadura: poliamida 6 (nylon)
 tipo de rodamiento: rodamiento de rodillos
 antihilos: metálico pequeño
 capacidad de carga: 130 kg hasta 330 kg
 diámetro: 80 mm hasta 200 mm
 rango de temperaturas: -40°C hasta +80°C



placa giratoria

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
20C0725		100	105x80	80/77x60	9	40	128		180
20C0726		125	105x80	80/77x60	9	40	155		230



placa fija

20C0745		100	105x80	80/77x60	9		128		180
20C0746		125	105x80	80/77x60	9		155		230



placa giratoria con freno total

20C0730		100	105x80	80/77x60	9	40	128	127	180
20C0731		125	105x80	80/77x60	9	45	155	128	230



RUEDA P2W2 P0N

llanta:	polipropileno
banda de rodadura:	goma gris de alta calidad (TPE) 85° shore A
tipo de rodamiento:	cojinete liso / rodamiento a bolas
antihilos:	sin antihilos
capacidad de carga:	80 kg hasta 200 kg
diámetro:	80 mm hasta 200 mm
rango de temperaturas:	-20°C hasta +60°C



placa giratoria

		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
20C1180	==	80	105x80	80/77x60	9	40	105		80
20C1116	==	100	105x80	80/77x60	9	40	125		100
20C1181	==	125	105x80	80/77x60	9	40	155		135



placa fija

20C1189	==	80	105x80	80/77x60	9		105		80
20C1190	==	100	105x80	80/77x60	9		125		100
20C1191	==	125	105x80	80/77x60	9		155		135



placa giratoria con freno total

20C1184	==	80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	80
20C1185	==	100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	100
20C1186	==	125	105x80	80/77x60	9	45	155	128	135

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- ✓ carros de manutención
- ✓ carros de transporte para talleres, almacenes...
- ✓ carros de lavandería, hostelería...

ASPECTOS DESTACABLES

- ✓ facilidad de rodaje
- ✓ sin marcas en el pavimento
- ✓ excelente resistencia a impactos en suelos irregulares



agujero pasante

									
		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
20C1194	==	80	13			40	104		80
20C1195	==	100	13			40	127		100
20C1196	==	125	13			40	154		135



agujero pasante con freno total

20C1199	==	80	13			40	104	127	80
20C1200	==	100	13			40	127	127	100
20C1201	==	125	13			45	154	128	135



aro individual

								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
20C1262	==	80	32	40	12	M8		80
20C1263	==	100	32	40	12	M8		100
20C1264	==	125	32	50	15	M10		135

* incluye casquillo reductor, tornillo y tuerca



RUEDA R4F1 R0N

llanta: poliamida
 banda de rodadura: goma elástica azul 75° shore A
 tipo de rodamiento: rodamiento de rodillos
 antihilos: sin antihilos
 capacidad de carga: 130 kg hasta 200 kg
 diámetro: 80 mm hasta 125 mm
 rango de temperaturas: -20°C hasta +80°C



placa giratoria

										
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
20C0047		80	105x80	80/77x60	9	40	105			130
20C0048		100	105x80	80/77x60	9	40	125			160
20C0049		125	105x80	80/77x60	9	40	155			200



placa fija

20C0052		80	105x80	80/77x60	9		105			130
20C0053		100	105x80	80/77x60	9		125			160
20C0054		125	105x80	80/77x60	9		155			200



placa giratoria con freno total

20C0057		80	105x80	80/77x60	9	40	105	127		130
20C0058		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127		160
20C0059		125	105x80	80/77x60	9	45	155	128		200



Almacén CASCOO Península Ibérica
Carmona - Sevilla



I+D. Almacén central Europa
Rüthen - Alemania

DISTRIBUIDOR:



www.cascoo.es

CASCOO España

Polígono Industrial El Pilero
Calle Cantero nº 6
41410 Carmona (Sevilla)
+34 954 14 25 95
info@cascoo.es
www.cascoo.es

**DELEGACIÓN INSULAR
(Islas Canarias)**

Polígono Industrial El Goro
Calle José Millares Sall
Nave 36 y 38.
35219 El Goro (Las Palmas)
+34 651 81 35 92